PIANTA PIANO TERRA

SCALA 1:50



LEGENDA

	DIFFUSORE TIPO DIAM.10 + PLENUM DIMENSIONI 150x150 MASCCO 33125
	DIFFUSORE TIPO DIAM.10 + PLENUM DIMENSIONI 200x200 MASCCO 33125 DIAMETRO 250 PORTATA 0.5 MC
	DIFFUSORE TIPO DIAM.10 + PLENUM DIMENSIONI 200x200
	DIFFUSORE TIPO DIAM.10 + PLENUM DIMENSIONI 225x225 MASCCO 33125
	BATTERIA DI POSTRISCALDAMENTO AD ACQUA G.A.=198 m³/h DIM. PACCO DI SCAMBIO 200x100 POTENZA 14 kW
	BATTERIA DI POSTRISCALDAMENTO AD ACQUA G.A.=107 m³/h DIM. PACCO DI SCAMBIO 200x100 POTENZA 6.9 kW
	BATTERIA DI POSTRISCALDAMENTO AD ACQUA G.A.=115 m³/h DIM. PACCO DI SCAMBIO 200x100 POTENZA 7.2 kW
	BATTERIA DI POSTRISCALDAMENTO AD ACQUA G.A.=224 m³/h DIM. PACCO DI SCAMBIO 200x100 POTENZA 13.5 kW
	BATTERIA DI POSTRISCALDAMENTO AD ACQUA G.A.=445 m³/h DIM. PACCO DI SCAMBIO 300x100 POTENZA 29 kW
	BATTERIA DI POSTRISCALDAMENTO AD ACQUA G.A.=132 m³/h DIM. PACCO DI SCAMBIO 200x100 POTENZA 8.9 kW
	BATTERIA DI POSTRISCALDAMENTO AD ACQUA G.A.=452 m³/h DIM. PACCO DI SCAMBIO 200x100 POTENZA 29 kW
	BATTERIA DI POSTRISCALDAMENTO AD ACQUA G.A.=142 m³/h DIM. PACCO DI SCAMBIO 200x100 POTENZA 1 kW
	DIFFUSORE TERMINALE CON FILTRO ASSOLUTO TIPO ALISEE MOD. AISE 06 CON FILTRO H14 TIPO U.A.T.212107 DIM.595x595x96 + DIFF. TIPO SPA 60X60
	BATTERIA DI POSTRISCALDAMENTO AD ACQUA G.A.=350 m³/h DIM. PACCO DI SCAMBIO 200x100 POTENZA 2.55 kW
	REGOLATORE DI PORTATA VARIABILE TIPO PHOENIX CONTROLS MOD. VAV A MASSA PRESSIONE SINGLE DIF. G.A.=100 m³/h FLANGIATO
	DIFFUSORE TERMINALE CON FILTRO ASSOLUTO TIPO ALISEE MOD. AISE 06 CON FILTRO H14 TIPO U.A.T.212107 DIM.595x595x96 + DIFF. TIPO SPA 60X30
	DIFFUSORE TERMINALE CON FILTRO ASSOLUTO TIPO ALISEE MOD. AISE 06 CON FILTRO H14 TIPO U.A.T.212107DIM. 300x595x96 + DIFF. TIPO SPA 30X30
	REGOLATORE DI PORTATA VARIABILE TIPO PHOENIX CONTROLS MOD. VAV A MASSA PRESSIONE SINGLE DIF. G.A.=138 m³/h FLANGIATO
	DIFFUSORE TERMINALE CON FILTRO ASSOLUTO TIPO ALISEE MOD. AISE 04 CON FILTRO H14 TIPO U.A.T.212107 DIM.454x454x96 + DIFF. TIPO SPA 60X60
	GRIGLIA ESPIREA - TIPO G/A 2A + C1-F + DEI - DIMENSIONI 300x300
	GRIGLIA ESPIREA CON FILTRO ASSOLUTO H14 - TIPO G/A 2A + C1-F + DEI - DIMENSIONI 300x300
	REGOLATORE DI PORTATA VARIABILE TIPO PHOENIX CONTROLS MOD. VAV A MASSA PRESSIONE SINGLE DIF. G.A.=200 m³/h FLANGIATO
	BATTERIA DI POSTRISCALDAMENTO AD ACQUA G.A.=130 m³/h DIM. PACCO DI SCAMBIO 200x100 POTENZA 5 kW
	REGOLATORE DI PORTATA COSTANTE TIPO EN G.A.=247 m³/h DIMENSIONI 200x150
	BATTERIA DI POSTRISCALDAMENTO AD ACQUA G.A.=471 m³/h DIM. PACCO DI SCAMBIO 200x100
	REGOLATORE DI PORTATA COSTANTE TIPO EN G.A.=459 m³/h DIMENSIONI 200x150
	REGOLATORE DI PORTATA COSTANTE TIPO EN G.A.=131 m³/h DIMENSIONI 200x100
	BATTERIA DI POSTRISCALDAMENTO AD ACQUA G.A.=131 m³/h DIM. PACCO DI SCAMBIO 200x100 POTENZA 3 kW
	BATTERIA DI POSTRISCALDAMENTO AD ACQUA G.A.=200 m³/h DIM. PACCO DI SCAMBIO 200x100 POTENZA 4.6 kW
	BATTERIA DI POSTRISCALDAMENTO AD ACQUA G.A.=2000 m³/h DIM. PACCO DI SCAMBIO 600x300 POTENZA 7.5 kW
	GRIGLIA ESPIREA - TIPO G/A 2A + C1-F + DEI - DIMENSIONI 300x300
	REGOLATORE DI PORTATA VARIABILE TIPO PHOENIX CONTROLS MOD. VAV A MASSA PRESSIONE SINGLE DIF. G.A.=100 m³/h FLANGIATO
	REGOLATORE DI PORTATA COSTANTE TIPO EN G.A.=354 m³/h DIMENSIONI 200x150
	REGOLATORE DI PORTATA COSTANTE TIPO EN G.A.=164 m³/h DIMENSIONI 200x100
	REGOLATORE DI PORTATA COSTANTE TIPO EN G.A.=198 m³/h DIMENSIONI 200x100
	REGOLATORE DI PORTATA COSTANTE TIPO EN G.A.=254 m³/h DIMENSIONI 200x100
	REGOLATORE DI PORTATA COSTANTE TIPO EN G.A.=198 m³/h DIMENSIONI 200x100
	REGOLATORE DI PORTATA A 2 PRESSIONI TIPO PHOENIX CONTROLS MOD. VAV A MASSA PRESSIONE SINGLE DIF.G.A.=1100 MAX CON COLLARE AD INGAMMO MARIO
	REGOLATORE DI PORTATA COSTANTE TIPO EN G.A.=180 m³/h DIMENSIONI 200x100
	REGOLATORE DI PORTATA COSTANTE TIPO EN G.A.=115 m³/h DIMENSIONI 200x100
	VENTILATORE DI EMERGENZA PER ATMOSFERE CORROSIVE, IN T=ASTICA, G.A.=1100 m³/h
	REGOLATORE DI PORTATA VARIABILE TIPO PHOENIX CONTROLS MOD. VAV A MASSA PRESSIONE SINGLE DIF.G.A.=600 m³/h FLANGIATO
	TRONCHETTI INSTALLAZIONE STATI A STRUMENTI DIAM.125 MM. CON TAPPO
	SERRANDA TAGLIAFUOCO REI 120 TIPO TFA-3,1 DIM. 2000X120
	SERRANDA DI REGOLAZIONE A TENUTA TIPO TDZ-100 DIM. 200X100
	BATTERIA DI POSTRISCALDAMENTO AD ACQUA G.A.=180 m³/h DIM. PACCO DI SCAMBIO 200x100 POTENZA 1.29 kW
	SERRANDA TAGLIAFUOCO REI 120 TIPO TFA-3,1 DIM. 2000X120
	CONTATTO FINE-STRA ANTISABOTAGGIO STI-151/APPA
	GRIGLIE MOTORIZZATE 200x100 - UNA POSTA A TIRO SOPPRESSO E UNA A MOLLA IN CASO DI ASSENZA RETE
	SERRANDA DI SOVRAPRESSIONE DM. 3000X250
	REGOLATORE DI PORTATA VARIABILE TIPO PHOENIX CONTROLS MOD. VAV A MASSA PRESSIONE SINGLE DIF.G.A.=600 m³/h FLANGIATO
	GRIGLIA ESPIREA CON FILTRO ASSOLUTO H14 - TIPO G/A 2A + C1-F + DEI - DIMENSIONI 300x300
	DIFFUSORE TIPO DIAM.40 + PLENUM DIMENSIONI 150x150 MASCCO 33125 DIAMETRO 160 PORTATA 0.2 MC
	DIFFUSORE TERMINALE CON FILTRO ASSOLUTO TIPO ALISEE MOD. AISE 06 CON FILTRO H14 TIPO U.A.T.212107DIM. 300x595x96 + DIFF. TIPO SPA 30X30
	SERRANDA TAGLIAFUOCO REI 120 TIPO TFA-3,1 DIM. 2000X200
	PANNELLO LEGGILE SUGLI ELEMENTI DI VISUALIZZAZIONE ED INTERFACCIA PARAMETRI AMBIENTE

	REGOLATORE DI PORTATA A PORTATA COSTANTE - CIRCOLARE
	REGOLATORE DI PORTATA A PORTATA COSTANTE - RETTANGOLARE
	BATTERIA DI POSTRISCALDAMENTO AD ACQUA
	RIDUZIONE DEL CANALE CON VARIAZIONE DI SEZIONE E DI QUOTA
	STACCO STATICO "A SOUPRETTA" CON RIDUZIONE QUADRO - TONDO PER INNESTO TUBO FLESSIBILE
	REGOLATORE DI PORTATA A PORTATA COSTANTE - RETTANGOLARE
	CANALE IN PVC PER ESPULSIONE ARIA CUCINE E APPARECCHIATURE
	CANALE IN PVC PER ESPULSIONE VAPORE APPARECCHIATURA LAVAGABBIE
	GRIGLIA DI RIPRESA
	GRIGLIA DI RIPRESA CON FILTRO ASSOLUTO
	VALVOLA DI ASPIRAZIONE
	REGOLATORE DI PORTATA VARIABILE DOPPIO
	REGOLATORE DI PORTATA VARIABILE SINGOLO
	DIFFUSORE TERMINALE CON FILTRO ASSOLUTO
	DIFFUSORE TERMINALE CON FILTRO ASSOLUTO
	DIFFUSORE GIUNGIATO COMPLETO DI PLENUM
	CANALE DI MANDATA ARIA IN PANNELLO SANDWICH PREFABBRICATO CON INTERCAPEDINE DI ISOLAMENTO POLIURETANO ESPANSO. TRATTAMENTO INTERNO ANTIMICROBICO. ALTEZZA INTERNA CANALE 2.5mm / ALL'ESTERNO E UNA TECNICI da 3070mm ALTEZZA INTERNA CANALE 2.5mm / ALL'ESTERNO E UNA TECNICI da 3070mm
	CANALE DI RIPRESA ARIA IN PANNELLO SANDWICH PREFABBRICATO CON INTERCAPEDINE DI ISOLAMENTO POLIURETANO ESPANSO. POSTO AL LAVORO CON INTERPOSTO POLIURETANO ESPANSO. ALTEZZA INTERNA CANALE 2.5mm / ALL'ESTERNO E UNA TECNICI da 3070mm
	CANALE RISCALDANTE
	MONTANTE IN PVC PER ESPULSIONE ARIA
	MONTANTE IN PVC PER ESPULSIONE VAPORE
	RIFERIMENTO ELENCO PREZZI UNITARI - IMPIANTI MECCANICI - D40/09

LEGENDA ACCESSORI - PIANO TERRA

POSIZIONE		QUANTITA'	TARIFFA
1	DIFFUSORE TIPO DIAM.10 + PLENUM DIMENSIONI 150x150 MASCCO 33125	27	E.03.A.33.F
2	DIFFUSORE TIPO DIAM.10 + PLENUM DIMENSIONI 200x200 MASCCO 33125 DIAMETRO 250 PORTATA 0.5 MC	3	E.03.A.33.F
3	DIFFUSORE TIPO DIAM.10 + PLENUM DIMENSIONI 200x200	1	E.03.A.33.F
4	DIFFUSORE TIPO DIAM.10 + PLENUM DIMENSIONI 225x225 MASCCO 33125	16	E.03.A.33.F
5	BATTERIA DI POSTRISCALDAMENTO AD ACQUA G.A.=198 m³/h DIM. PACCO DI SCAMBIO 200x100 POTENZA 14 kW	1	E.03.A.33.F
6	BATTERIA DI POSTRISCALDAMENTO AD ACQUA G.A.=107 m³/h DIM. PACCO DI SCAMBIO 200x100 POTENZA 6.9 kW	1	E.03.A.33.F
7	BATTERIA DI POSTRISCALDAMENTO AD ACQUA G.A.=115 m³/h DIM. PACCO DI SCAMBIO 200x100 POTENZA 7.2 kW	1	E.03.A.33.F
8	BATTERIA DI POSTRISCALDAMENTO AD ACQUA G.A.=224 m³/h DIM. PACCO DI SCAMBIO 200x100 POTENZA 13.5 kW	1	E.03.A.33.F
9	BATTERIA DI POSTRISCALDAMENTO AD ACQUA G.A.=445 m³/h DIM. PACCO DI SCAMBIO 300x100 POTENZA 29 kW	1	E.03.A.33.F
10	VALVOLA DI ASPIRAZIONE TIPO DES 09/10	1	E.03.A.20.D
11	BATTERIA DI POSTRISCALDAMENTO AD ACQUA G.A.=132 m³/h DIM. PACCO DI SCAMBIO 200x100 POTENZA 8.9 kW	1	E.03.A.33.F
12	BATTERIA DI POSTRISCALDAMENTO AD ACQUA G.A.=452 m³/h DIM. PACCO DI SCAMBIO 200x100 POTENZA 29 kW	1	E.03.A.33.F
13	BATTERIA DI POSTRISCALDAMENTO AD ACQUA G.A.=142 m³/h DIM. PACCO DI SCAMBIO 200x100 POTENZA 1 kW	1	E.03.A.33.F
14	DIFFUSORE TERMINALE CON FILTRO ASSOLUTO TIPO ALISEE MOD. AISE 06 CON FILTRO H14 TIPO U.A.T.212107 DIM.595x595x96 + DIFF. TIPO SPA 60X60	2	E.03.A.33.F
15	BATTERIA DI POSTRISCALDAMENTO AD ACQUA G.A.=350 m³/h DIM. PACCO DI SCAMBIO 200x100 POTENZA 2.55 kW	2	E.03.A.33.F
16	REGOLATORE DI PORTATA VARIABILE TIPO PHOENIX CONTROLS MOD. VAV A MASSA PRESSIONE SINGLE DIF. G.A.=100 m³/h FLANGIATO	2	E.03.A.33.F
17	DIFFUSORE TERMINALE CON FILTRO ASSOLUTO TIPO ALISEE MOD. AISE 06 CON FILTRO H14 TIPO U.A.T.212107DIM. 300x595x96 + DIFF. TIPO SPA 30X30	6	E.03.A.33.F
18	REGOLATORE DI PORTATA VARIABILE TIPO PHOENIX CONTROLS MOD. VAV A MASSA PRESSIONE SINGLE DIF. G.A.=138 m³/h FLANGIATO	1	E.03.A.33.F
19	DIFFUSORE TERMINALE CON FILTRO ASSOLUTO TIPO ALISEE MOD. AISE 04 CON FILTRO H14 TIPO U.A.T.212107 DIM.454x454x96 + DIFF. TIPO SPA 60X60	1	E.03.A.33.F
20	GRIGLIA ESPIREA - TIPO G/A 2A + C1-F + DEI - DIMENSIONI 300x300	1	E.03.A.33.F
21	GRIGLIA ESPIREA CON FILTRO ASSOLUTO H14 - TIPO G/A 2A + C1-F + DEI - DIMENSIONI 300x300	2	E.03.A.33.F
22	REGOLATORE DI PORTATA VARIABILE TIPO PHOENIX CONTROLS MOD. VAV A MASSA PRESSIONE SINGLE DIF. G.A.=200 m³/h FLANGIATO	1	E.03.A.33.F
23	BATTERIA DI POSTRISCALDAMENTO AD ACQUA G.A.=130 m³/h DIM. PACCO DI SCAMBIO 200x100 POTENZA 5 kW	1	E.03.A.33.F
24	REGOLATORE DI PORTATA COSTANTE TIPO EN G.A.=247 m³/h DIMENSIONI 200x150	2	E.03.A.33.F
25	BATTERIA DI POSTRISCALDAMENTO AD ACQUA G.A.=471 m³/h DIM. PACCO DI SCAMBIO 200x100 POTENZA 3.4 kW	1	E.03.A.33.F
26	REGOLATORE DI PORTATA COSTANTE TIPO EN G.A.=459 m³/h DIMENSIONI 200x150	2	E.03.A.33.F
27	REGOLATORE DI PORTATA COSTANTE TIPO EN G.A.=131 m³/h DIMENSIONI 200x100	2	E.03.A.33.F
28	BATTERIA DI POSTRISCALDAMENTO AD ACQUA G.A.=131 m³/h DIM. PACCO DI SCAMBIO 200x100 POTENZA 3 kW	1	E.03.A.33.F
29	BATTERIA DI POSTRISCALDAMENTO AD ACQUA G.A.=200 m³/h DIM. PACCO DI SCAMBIO 200x100 POTENZA 4.6 kW	1	E.03.A.33.F
30	BATTERIA DI POSTRISCALDAMENTO AD ACQUA G.A.=2000 m³/h DIM. PACCO DI SCAMBIO 600x300 POTENZA 7.5 kW	1	E.03.A.33.F
31	GRIGLIA ESPIREA - TIPO G/A 2A + C1-F + DEI - DIMENSIONI 300x300	1	E.03.A.33.F
32	REGOLATORE DI PORTATA VARIABILE TIPO PHOENIX CONTROLS MOD. VAV A MASSA PRESSIONE SINGLE DIF. G.A.=100 m³/h FLANGIATO	1	E.03.A.33.F
33	REGOLATORE DI PORTATA COSTANTE TIPO EN G.A.=354 m³/h DIMENSIONI 200x150	1	E.03.A.33.F
34	REGOLATORE DI PORTATA COSTANTE TIPO EN G.A.=164 m³/h DIMENSIONI 200x100	1	E.03.A.33.F
35	REGOLATORE DI PORTATA COSTANTE TIPO EN G.A.=198 m³/h DIMENSIONI 200x100	1	E.03.A.33.F
36	REGOLATORE DI PORTATA COSTANTE TIPO EN G.A.=254 m³/h DIMENSIONI 200x100	1	E.03.A.33.F
37	REGOLATORE DI PORTATA COSTANTE TIPO EN G.A.=198 m³/h DIMENSIONI 200x100	1	E.03.A.33.F
38	REGOLATORE DI PORTATA A 2 PRESSIONI TIPO PHOENIX CONTROLS MOD. VAV A MASSA PRESSIONE SINGLE DIF.G.A.=1100 MAX CON COLLARE AD INGAMMO MARIO	2	E.03.A.33.F
39	REGOLATORE DI PORTATA COSTANTE TIPO EN G.A.=180 m³/h DIMENSIONI 200x100	2	E.03.A.33.F
40	REGOLATORE DI PORTATA COSTANTE TIPO EN G.A.=115 m³/h DIMENSIONI 200x100	2	E.03.A.33.F
41	VENTILATORE DI EMERGENZA PER ATMOSFERE CORROSIVE, IN T=ASTICA, G.A.=1100 m³/h	1	E.03.A.33.F
42	REGOLATORE DI PORTATA VARIABILE TIPO PHOENIX CONTROLS MOD. VAV A MASSA PRESSIONE SINGLE DIF.G.A.=600 m³/h FLANGIATO	2	E.03.A.33.F
43	TRONCHETTI INSTALLAZIONE STATI A STRUMENTI DIAM.125 MM. CON TAPPO	1	E.03.A.33.F
44	SERRANDA TAGLIAFUOCO REI 120 TIPO TFA-3,1 DIM. 2000X120	1	E.03.A.33.F
45	SERRANDA DI REGOLAZIONE A TENUTA TIPO TDZ-100 DIM. 200X100	1	E.03.A.33.F
46	BATTERIA DI POSTRISCALDAMENTO AD ACQUA G.A.=180 m³/h DIM. PACCO DI SCAMBIO 200x100 POTENZA 1.29 kW	1	E.03.A.33.F
47	SERRANDA TAGLIAFUOCO REI 120 TIPO TFA-3,1 DIM. 2000X120	1	E.03.A.33.F
48	CONTATTO FINE-STRA ANTISABOTAGGIO STI-151/APPA	1	E.03.A.33.F
49	GRIGLIE MOTORIZZATE 200x100 - UNA POSTA A TIRO SOPPRESSO E UNA A MOLLA IN CASO DI ASSENZA RETE	2	E.03.A.33.F
50	SERRANDA DI SOVRAPRESSIONE DM. 3000X250	1	E.03.A.33.F
51	REGOLATORE DI PORTATA VARIABILE TIPO PHOENIX CONTROLS MOD. VAV A MASSA PRESSIONE SINGLE DIF.G.A.=600 m³/h FLANGIATO	2	E.03.A.33.F
52	GRIGLIA ESPIREA CON FILTRO ASSOLUTO H14 - TIPO G/A 2A + C1-F + DEI - DIMENSIONI 300x300	2	E.03.A.33.F
53	DIFFUSORE TIPO DIAM.40 + PLENUM DIMENSIONI 150x150 MASCCO 33125 DIAMETRO 160 PORTATA 0.2 MC	1	E.03.A.33.F
54	DIFFUSORE TERMINALE CON FILTRO ASSOLUTO TIPO ALISEE MOD. AISE 06 CON FILTRO H14 TIPO U.A.T.212107DIM. 300x595x96 + DIFF. TIPO SPA 30X30	1	E.03.A.33.F
55	SERRANDA TAGLIAFUOCO REI 120 TIPO TFA-3,1 DIM. 2000X200	1	E.03.A.33.F
56	PANNELLO LEGGILE SUGLI ELEMENTI DI VISUALIZZAZIONE ED INTERFACCIA PARAMETRI AMBIENTE	1	E.03.A.33.F
57	CANALE DI MANDATA ARIA IN PANNELLO SANDWICH PREFABBRICATO CON INTERCAPEDINE DI ISOLAMENTO POLIURETANO ESPANSO. TRATTAMENTO INTERNO ANTIMICROBICO. ALTEZZA INTERNA CANALE 2.5mm / ALL'ESTERNO E UNA TECNICI da 3070mm	1	E.03.A.33.F
58	CANALE DI RIPRESA ARIA IN PANNELLO SANDWICH PREFABBRICATO CON INTERCAPEDINE DI ISOLAMENTO POLIURETANO ESPANSO. POSTO AL LAVORO CON INTERPOSTO POLIURETANO ESPANSO. ALTEZZA INTERNA CANALE 2.5mm / ALL'ESTERNO E UNA TECNICI da 3070mm	1	E.03.A.33.F
59	CANALE RISCALDANTE	1	E.03.A.33.F
60	MONTANTE IN PVC PER ESPULSIONE ARIA	1	E.03.A.33.F
61	MONTANTE IN PVC PER ESPULSIONE VAPORE	1	E.03.A.33.F
62	RIFERIMENTO ELENCO PREZZI UNITARI - IMPIANTI MECCANICI - D40/09	1	E.03.A.33.F

NOTA BENE

GLI IMPIANTI SI INTENDONO COMPRENSIVI DI TUTTI GLI ONERI, LE PRESTAZIONI, I MEZZI E GLI ACCESSORI , ANCHE SE NON ESPLICITAMENTE MENZIONATI O DESCRITTI, ATTI A GARANTIRNE LA CORRETTA REALIZZAZIONE ED IL PERFETTO FUNZIONAMENTO A REGOLA D'ARTE

SUI PERCORSI PRINCIPALI E SECONDARI SARANNO POSTE BARRIERE TAGLIAFIAMMA E SIGILLATURA REI IN TUTTI I PASSAGGI DI PARETE, SOLETTE REI ED ALL'ENTRATA DELLE ZONE COMPARTIMENTATE CON PORTE TAGLIAFUOCO

DOVRANNO ESSERE ESEGUITE PREVENTIVAMENTE TUTTE LE FOROMETRIE E LE TRACCE CONFORMI PER QUANTITÀ, NUMERO, DIMENSIONI E POSIZIONAMENTO ALLA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEGLI IMPIANTI MECCANICO ED ELETTRICI

DOVRANNO ESSERE ESEGUITI DOPO L'APPROVAZIONE DELLA DIREZIONE LAVORI, TUTTI I RIPRISTINI AL FINITO DELLE FOROMETRIE E DELLE TRACCE

TUTTI I MATERIALI ELETTRICI E TUTTE LE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE CON MARCHIO **CE**

PREVEDERE ADEGUATI SISTEMI DI COMPENSAZIONE DELLE DILATAZIONI E GIUNTI FLESSIBILI IN CORRISPONDENZA DEI GIUNTI STRUTTURALI DEGLI EDIFICI

KEY PLAN



VALIDO SOLO PER IMPIANTI MECCANICI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
Ripartizione Servizio Tecnico
Ufficio Lavori Pubblici
via Savonarola 9-11 - 44121 Ferrara

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO UNIVERSITARIO DA DESTINARE AD ANIMAL FACILITY PRESSO IL POLO CHIMICO BIOMEDICO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA LABORATORIO PER LE TECNOLOGIE DELLE TERAPIE AVANZATE DEL TECNOPOLO - POR - FESR 2007-2013

PROGETTO ESECUTIVO
VARIAZIONE ALL'AREA PET
- OPERE MECCANICHE -

RTP:
CAPOGRUPPO

PRISMA ENGINEERING S.r.l.
Via XI Febbraio, 2/A
35020 Villatora di Saonara (PD)
+39.049.8798500

ARCH. ANNA PAOLA MIGLIORE
Via Alicorno 4 - 35123 PADOVA

DOTT. GEOLOGO LEONARDO POLI
Piazza Bonsignori, 3
25010 Remedello (BS)

OGGETTO
STATO DI PROGETTO
PIANTA PIANO TERRA
IMPIANTO AERAULICO

TAVOLA	SCALA	DATA
E-ME014	1:50	18.09.2014

FILE
00111YM001o4

La riproduzione del presente disegno è vietata a termini di legge senza la espressa e preventiva autorizzazione della proprietà

Rev.	Data	Descrizione	Dis.	Ver.
04	18.09.2014	AGGIORNAMENTO VARIANTE AREA PET	M.T.	S.L.
03	14.04.2014	VARIANTE AREA PET	M.T.	S.L.
02	30.05.2013	MODIFICA CANALI	M.T.	S.L.
01	04.05.2012	AGGIORNAMENTO NOTE VALIDAZIONE	P.T.	S.L.
00	30.03.2012	PRIMA EMISSIONE	E.M.	S.L.