	N°	DESTINAZIONE D'USO	SUPERFICIE	ALTEZZA	VOLUME	BIOSICUREZZA	PRESSIONE INTERNA LOCALE	IMMISSIONE AMBIENTE	ESTRAZIONE AMBIENTE	RICAMBI	ATTREZZATURE INSTALLATE NEL LOCALE	EXT ARIA SINGOLA APPARECCHIATURA	ESTRAZIONE ATTREZZATURE	FILTRAZIONE IN UTA	FILTRAZIONE SUPPL. IN AMBIENTE	POTENZA BATTERIA POST A CANALE	TARATURA ARIA	IMPIANTO	NOTE	POTENZA INVERNALE TRASMISSIONE	POTENZA INVERNALE POSTRISCALDAMENTO	POTENZA INVERNALE RADIATORI	POTENZA INVERNALE RICA ALL'AMBIENTE	POTENZA ESTIVA CARICHI INDOORS	POTENZA ESTIVA TRASMISSIONI + RISCALDAMENTO T. CARICHI INTERNI	POTENZA ESTIVA VENTILAZIONE	POTENZA ESTIVA RICA ALL'AMBIENTE		T_{MIN}	T_{DT}	UR	VUOTO	AC	CH_4	O_2	CO_2	JOLLY	IDRICO POTABILE C.T.F. SCARICO	ACQUA ADDOLCITA 10÷12°f	IDRICO DEMI	LAVAOCCHI DOCCIA EMERGENTA	SCARICHI SPECIALI
PIANO TERRA - ZONA A	A - 001	Ingresso animali	4,20 m²	2,70 m	11,3 m³	P2		45 m³/h	45 m³/h	4,0 volumi/ora				MINI G4 +79 SUP. G4+CARBONI ATT.		500 W	CAV	ARIA UTA		119 W	325 W		275,3 W	OK		7 W	1 171,5 W	315 W	164 W	OK	20,0°C	25,0°C	50,0%											
	A - 002	Quarantena	3,95 m²	2,70 m	10,7 m³	P2		85 m³/h	85 m³/h	8,0 volumi/ora	n° 1 Armadi ventilati per stabulazione	85 m³/h	85 m³/h	MINI G4 +79 SUP. G4+CARBONI ATT.		700 W	CAV	ARIA UTA	EXT. ARMADI DI STABULAZIONE ALL'IMP. AERAULICO EDIFICIO	40 W	611 W		517,9 W	OK		152 W	1 285,4 W	345 W	345 W	OK	20,0°C	25,0°C	50,0%											
	A - 003	Ricezione/Uscita animali	15,70 m²	3,00 m	47,1 m³	P2		188 m³/h	188 m³/h	4,0 volumi/ora				MINI G4 +79 SUP. G4+CARBONI ATT.		1 400 W	CAV	ARIA UTA		383 W	1 350 W		1 143,5 W	OK		540 W	2 838,4 W	762 W	762 W	OK	20,0°C	25,0°C	50,0%											
	A - 004	Ingresso materiali	6,60 m²	2,70 m	17,8 m³	P2		71 m³/h	71 m³/h	4,0 volumi/ora				MINI G4 +79 SUP. G4+CARBONI ATT.		600 W	CAV	ARIA UTA		215 W	511 W		432,7 W	OK		112 W	1 073,9 W	288 W	288 W	OK	20,0°C	25,0°C	50,0%											
	A - 005	SAS (Decontaminazione)	6,60 m²	2,70 m	17,8 m³	P2		107 m³/h	107 m³/h	6,0 volumi/ora				MINI G4 +79 SUP. G4+CARBONI ATT.		800 W	CAV	ARIA UTA		184 W	766 W		649,0 W	OK		258 W	1 610,9 W	433 W	433 W	OK	20,0°C	25,0°C	50,0%											
	A - 006	Deposito/Smistamento materiali	13,80 m²	3,00 m	40,8 m³			163 m³/h	163 m³/h	4,0 volumi/ora				MINI G4 +79 SUP. G4+CARBONI ATT.		1 200 W	CAV	ARIA UTA		254 W	1 169 W		990,6 W	OK		501 W	2 458,8 W	660 W	660 W	OK	20,0°C	25,0°C	50,0%											
	A - 007	Corridoio pulito	12,25 m²	2,40 m	29,4 m³	P2		118 m³/h	118 m³/h	4,0 volumi/ora				MINI G4 +79 SUP. G4+CARBONI ATT.		900 W	CAV	ARIA UTA		224 W	843 W		713,8 W	OK		217 W	1 771,8 W	476 W	476 W	OK	20,0°C	25,0°C	50,0%											
	A - 008	Stoccaggio gabbie pulite	18,65 m²	3,00 m	56,0 m³	P2		224 m³/h	224 m³/h	4,0 volumi/ora				MINI G4 +79 SUP. G4+CARBONI ATT.		1 700 W	CAV	ARIA UTA		258 W	1 603 W		1 358,4 W	OK		375 W	3 371,8 W	906 W	906 W	OK	20,0°C	25,0°C	50,0%											
	A - 009	Lavaggio gabbie	30,45 m²	3,00 m	91,4 m³	P2		500 m³/h	500 m³/h	6,0 volumi/ora	n° 1 Autoclave n° 1 Lavaggio gabbie n° 1 Lavaggio bottiglie n° 1 Sezione sviotramento con cappa a tutto ricircolo			MINI G4 +79 SUP. G4+CARBONI ATT.		3 600 W	CAV	ARIA UTA	PORTARE ACQUA ADDOLCITA A 10/12 °f - CALDA (60°C) DUE ATTACCHI - FREDDA DUE ATTACCHI CAMINO DI ESPULSIONE VAPORE ø 180mm in ACCIAIO INOX	747 W	3 582 W		3 034,9 W	OK		1 244 W	7 533,0 W	2 023 W	4 308,3 W	OK	20,0°C	25,0°C	50,0%					SI	SI	SI				
											n° 1 Pass box ???	50 m³/h																																	
	A - 010	Corridoio sporco	11,20 m²	2,40 m	26,9 m³	P2	(-)	108 m³/h	129 m³/h	4,0 volumi/ora				MINI G4 +79 SUP. G4+CARBONI ATT.		800 W	CAV	ARIA UTA		254 W	770 W		652,6 W	OK		179 W	1 619,9 W	435 W	435 W	OK	20,0°C	25,0°C	50,0%											
	A - 011	Disimpegno	3,20 m²	2,70 m	8,6 m³	P2		35 m³/h	35 m³/h	4,0 volumi/ora				MINI G4 +79 SUP. G4+CARBONI ATT.		300 W	CAV	ARIA UTA		435 W	248 W		209,8 W	NO		188 W	520,7 W	140 W	140 W	NO	20,0°C	25,0°C	50,0%											
	A - 012	Stoccaggio rifiuti	11,00 m²	3,00 m	33,0 m³	P2	(-)	132 m³/h	158 m³/h	4,0 volumi/ora	n° 1 Freezere - 20°C			MINI G4 +79 SUP. G4+CARBONI ATT.		1 000 W	CAV	ARIA UTA		218 W	946 W		801,2 W	OK		351 W	1 988,7 W	534 W	534 W	OK	20,0°C	25,0°C	50,0%											
	A - 013	Uscita rifiuti	4,85 m²	2,70 m	13,1 m³	P2		52 m³/h	52 m³/h	4,0 volumi/ora				MINI G4 +79 SUP. G4+CARBONI ATT.		400 W	CAV	ARIA UTA		202 W	375 W		317,9 W	OK		275 W	789,2 W	212 W	212 W	NO	20,0°C	25,0°C	50,0%											
	A - 014	Spogliatoio	3,10 m²	2,40 m	7,4 m³				37 m³/h	5,0 volumi/ora				MINI G4 +79 SUP. G4+CARBONI ATT.			CAV	RAD + ESTRAZIONE UTA		82 W		349 W	349 W	OK						NO	20,0°C	25,0°C	50,0%											
	A - 015	WC	2,40 m²	2,40 m	5,8 m³				29 m³/h	5,0 volumi/ora							CAV	RAD + ESTRAZIONE UTA		57 W		57 W	57 W	OK							20,0°C		50,0%					SI						
	A - 016	Corridoio pulito	20,55 m²	2,70 m	55,5 m³	P2		222 m³/h	222 m³/h	4,0 volumi/ora				MINI G4 +79 SUP. G4+CARBONI ATT.		1 600 W	CAV	ARIA UTA		1 331 W	1 590 W		1 347,1 W	OK		1 430 W	3 343,8 W	898 W	898 W	NO	20,0°C	25,0°C	50,0%											
	A - 017	QE	7,90 m²	3,47 m	27,4 m³													CONDIZIONATORE AUTONOMO																										
PIANO TERRA - ZONA B	B - 001	Ristoro accesso	7,90 m²	2,70 m	21,3 m³			85 m³/h	85 m³/h	4,0 volumi/ora				MINI G4 +79 SUP. G4+CARBONI ATT.		700 W	CAV	ARIA UTA		217 W	611 W		517,9 W	OK		295 W	1 285,4 W	345 W	345 W	OK	20,0°C	25,0°C	50,0%											
	B - 002	Spogliatoio	18,30 m²	2,70 m	49,4 m³			247 m³/h	247 m³/h	5,0 volumi/ora				MINI G4 +79 SUP. G4+CARBONI ATT.		1 800 W	CAV	RAD + ESTRAZIONE UTA		579 W	1 770 W		1 499,5 W	OK		872 W	3 722,1 W	1 000 W	1 000 W	OK	20,0°C	25,0°C	50,0%											
	B - 003	Anti	3,00 m²	2,40 m	7,2 m³				36 m³/h	5,0 volumi/ora								RAD		37 W		37 W	37 W	OK							20,0°C		50,0%											
	B - 004	WC	3,40 m²	2,40 m	8,2 m³				41 m³/h	5,0 volumi/ora								ESTRAZIONE UTA		43 W		43 W	43 W	OK							20,0°C		50,0%					SI						
	B - 005	Disimpegno	6,15 m²	2,40 m	14,8 m³			59 m³/h	59 m³/h	4,0 volumi/ora				MINI G4 +79 SUP. G4+CARBONI ATT.		500 W	CAV	ARIA UTA		305 W	423 W		356,4 W	OK		348 W	889,5 W	239 W	239 W	NO	20,0°C	25,0°C	50,0%											
	B - 006	Spogliatoio	9,70 m²	2,70 m	26,2 m³			131 m³/h	131 m³/h	5,0 volumi/ora				MINI G4 +79 SUP. G4+CARBONI ATT.		1 000 W	CAV	RAD + ESTRAZIONE UTA		215 W	938 W		794,8 W	OK		349 W	1 972,9 W	530 W	530 W	OK	20,0°C	25,0°C	50,0%											
	B - 007	Anti	3,00 m²	2,40 m	7,2 m³				36 m³/h	5,0 volumi/ora								RAD		71 W		71 W	71 W	OK							20,0°C		50,0%											
	B - 008	WC	3,30 m²	2,40 m	7,9 m³				40 m³/h	5,0 volumi/ora								ESTRAZIONE UTA		42 W		42 W	42 W	OK							20,0°C		50,0%					SI						
	B - 009	Doccia ad ata	2,70 m²	2,40 m	6,5 m³																																						
	B - 010	Corridoio pulito	34,90 m²	2,40 m	83,8 m³	P2		335 m³/h	335 m³/h	4,0 volumi/ora				MINI G4 +79 SUP. G4+CARBONI ATT.		2 500 W	CAV	ARIA UTA		848 W	2 400 W		2 033,6 W	OK		668 W	5 047,7 W	1 356 W	1 356 W	OK	20,0°C	25,0°C	50,0%									n° 2 LAVAOCCHI EMERGENZA	
	B - 011	Chirurgia	16,80 m²	3,00 m	50,4 m³	P2		1 310 m³/h	1 310 m³/h	26,0 volumi/ora	n° 3 Apparecchi per stererotassi n° 1 Frigo n° 1 Cappa chimica con armadio n° 3 Naso aspiranti Banco n° 3 Aspiratori Venturi per maschiene anestetico	1 100 m³/h 70 m³/h	1 310 m³/h	MINI G4 +79 SUP. G4+CARBONI ATTIVI	MINI: CON FILTRO ASSOLUTO H 14	9 400 W	VAV	ARIA UTA	ESTRATTORE DEDICATO PER LA CAPPA CHIMICA **EXT#1 (1100 m³/h)** ESTRATORE DEDICATO PER BANCONE+ NAS ASPIRATI **EXT# 2 (900 m³/h)**	371 W	9 386 W		7 951,4 W	OK		788 W	19 736,5 W	5 301 W	19 736,5 W	OK	20,0°C	25,0°C	50,0%	4 punti		4 punti	4 PRED	4 punti	SI	SI	PRED			
	B - 012	Coltura cellulare	12,50 m²	3,00 m	37,5 m³	P2		375 m³/h	375 m³/h	10,0 volumi/ora	n° 2 Cappa flusso laminare CLASSE II A n° 1 Incubatore n° 1 Centrifuga n° 1 Regnetto 37 gradi n° 1 Microscopio n° 1 Frigo-Freezer			MINI G4 +79 SUP. G4+CARBONI ATTIVI		2 700 W	CAV	ARIA UTA + COND. AUTONOMO		269 W	2 687 W		2 276,2 W	OK		575 W	5 649,8 W	1 517 W	5 649,8 W	OK	20,0°C	25,0°C	50,0%	3 punti		3 punti	3 PRED	3 punti	3 punti	SI	SI	PRED			
	B - 013	Crioconservazione	9,25 m²	3,00 m	27,8 m³	P2		278 m³/h	278 m³/h	10,0 volumi/ora	n° 1 Bidoni criogenici ad azoto liquido n° 1 Frigo - 80 n° 1 Ventilazione di emergenza 40 volumi/ora	1 110 m³/h		MINI G4 +79 SUP. G4+CARBONI ATT.		2 000 W	CAV	ARIA UTA + ESTRATORE AUTONOMO DI EMERGENZA + COND. AUTONOMO		147 W	1 988 W		1 684,4 W	OK		278 W	4 180,8 W	1 123 W	4 180,8 W	OK	20,0°C	25,0°C	50,0%											
	B - 014	PET	15,30 m²	3,00 m	45,9 m³	P2		918 m³/h	918 m³/h	20,0 volumi/ora	n° 1 Macchina per PET n° 1 Sistema IVIS Lumina			MINI G4 +79 SUP. G4+CARBONI ATT.		6 600 W	CAV	ARIA UTA		196 W	6 577 W		5 572,0 W	OK		865 W	13 830,6 W	3 715 W	13 830,6 W	OK	20,0°C	25,0°C	50,0%	1 PRED		1 punti	1 PRED	1 punti						
	B - 015	Decontaminazione	2,50 m²	2,40 m	6,0 m³	P2		100 m³/h	100 m³/h	16,7 volumi/ora	n° 2 Armadietti aspirati da collegare	50 m³/h	100 m³/h	MINI G4 +79 SUP. G4+CARBONI ATT.		800 W	CAV	ARIA UTA	ESTRAZIONE ARMADI CON UTA	50 W	716 W		607,0 W	OK		38 W	1 506,6 W	405 W	1 506,6 W	OK	20,0°C	25,0°C	50,0%					SI			DOCCIA EMERGENZA	ACQUA RADIOATTIVA SCARICO IN APPOSITO SERBATOIO
	B - 016	Farmacologia	12,90 m²	3,00 m	38,7 m³	P2		1 100 m³/h	1 100 m³/h	28,4 volumi/ora	n° 1 Cappa chimica con armadio n° 1 Frigo - alto n° 1 Lavavetreria	1 100 m³/h	1 100 m³/h	MINI G4 +79 SUP. G4+CARBONI ATT.		7 900 W	VAV	ARIA UTA + ESTRATTORE AUT.	ESTRATORE DEDICATO PER LA CAPPA CHIMICA **EXT#3 (1100 m³/h)**	133 W	7 881 W		6 676,7 W	OK		307 W	16 572,7 W	4 451 W	16 572,7 W	OK	20,0°C	25,0°C	50,0%	1 PRED	1 PRED	1 PRED	1 PRED	1 PRED	SI	SI	PRED			
PIANO TERRA - ZONA B [P3]	B - 017	Ristoro	4,50 m²	2,40 m	10,8 m³	P3	3,0 Pa	78 m³/h	65 m³/h	6,0 volumi/ora				MINI G4 +79 SUP. G4+CARBONI ATT.	MINI: FILTRO ASS H 14 EXT: FILTRO ASS H 14	600 W	VAV	ARIA UTA		64 W	557 W		472,0 W	OK		7 W	1 171,5 W	315 W	315 W	OK	20,0°C	25,0°C	50,0%											
	B - 018	Ristoro	4,00 m²	2,40 m	9,6 m³	P3	8,0 Pa	184 m³/h	154 m³/h	16,0 volumi/ora	n° 3 Armadietti aspirati da collegare	50 m³/h	150 m³/h	MINI G4 +79 SUP. G4+CARBONI ATT.	MINI: FILTRO ASS H 14 EXT: FILTRO ASS H 14	1 400 W	VAV	ARIA UTA		85 W	1 321 W		1 118,8 W	OK		12 W	2 777,0 W	746 W	2 777,0 W	OK	20,0°C	25,0°C	50,0%											
	B - 019	Ristoro	5,50 m²	2,40 m	13,2 m³	P3	-2,0 Pa	79 m³/h	103 m³/h	6,0 volumi/ora				MINI G4 +79 SUP. G4+CARBONI ATT.	MINI: FILTRO ASS H 14 EXT: FILTRO ASS H 14	600 W	VAV	ARIA UTA		84 W	567 W		480,7 W	OK		9 W	1 193,2 W	320 W	1 193,2 W	OK	20,0°C	25,0°C	50,0%								LAVAOCCHI EMERGENZA	
	B - 020	Laboratorio P3	15,70 m²	3,00 m	47,1 m³	P3	-5,0 Pa	707 m³/h	848 m³/h	15,0 volumi/ora	n° 1 Cappa flusso laminare CLASSE II B3 n° 2 Naso aspiranti n° 1 Lavabo con serbatoio 400 litri	400 m³/h 50 m³/h	500 m³/h	MINI G4 +79 SUP. G4+CARBONI ATT.	MINI: FILTRO ASS H 14 EXT: FILTRO ASS H 14	5 100 W	VAV	ARIA UTA + ESTRATTORE AUT.	ESTRATORE DEDICATO PER CAPPA FLUSSO LAMINARE **EXT#4 (400 m³/h)**	366 W	5 062 W		4 288,3 W	OK		507 W	10 644,2 W	2 859 W	10 644,2 W	OK	20,0°C	25,0°C	50,0%	2 punti		2 punti	2 PRED	2 punti	SI	SI	PRED			RISCHIO BIOLOGICO SCARICO IN SERBATOIO SOTTOLAVABO
	B - 021	Lavaggio [P3]	7,65 m²	3,00 m	23,0 m³	P3	-5,0 Pa	275 m³/h	330 m³/h	12,0 volumi/ora	n° 1 Autoclave			MINI G4 +79 SUP. G4+CARBONI ATT.	MINI: FILTRO ASS H 14 EXT: FILTRO ASS H 14	2 000 W	VAV	ARIA UTA		219 W	1 973 W		1 671,6 W	OK		447 W	4 149,2 W	1 114 W	4 149,2 W	OK	20,0°C	25,0°C	50,0%						SI					
	B - 022	Stabulario P3	6,20 m²	3,00 m	18,6 m³	P3	-7,0 Pa	279 m³/h	335 m³/h	15,0 volumi/ora	n° 1 Unità di ventilazione per gabbie di stabulazione	200 m³/h	200 m³/h	MINI G4 +79 SUP. G4+CARBONI ATT.	MINI: FILTRO ASS H 14 EXT: FILTRO ASS H 14	2 000 W	VAV	ARIA UTA	EXT. ARMADI DI STABULAZIONE ALL'IMP. AERAULICO EDIFICIO	251 W	1 999 W		1 317,1 W	OK		369 W	4 203,4 W	1 035 W	4 203,4 W	OK	24,0°C	24,0°C	50,0%											
PIANO PRIMO - ZONA A	A - 101	Corridoio pulito	27,40 m²	2,40 m	65,8 m³	P2		263 m³/h	263 m³/h	4,0 volumi/ora				MINI G4 +79 SUP. G4+CARBONI ATT.		1 900 W	CAV	ARIA UTA		1 189 W	1 885 W		1 596,6 W	OK		1 498 W	3 963,0 W	1 064 W	3 963,0 W	NO	20,0°C	25,0°C	50,0%											
	A - 102	Corridoio pulito	20,80 m²	2,40 m	49,9 m³	P2		200 m³/h	200 m³/h	4,0 volumi/ora				MINI G4 +79 SUP. G4+CARBONI ATT.		1 500 W	CAV	ARIA UTA		402 W	1 431 W		1 212,0 W	OK		454 W	3 008,4 W	808 W	3 008,4 W	OK	20,0°C	25,0°C	50,0%											
	A - 103	Stabulario 1	18,75 m²	3,00 m	56,3 m³	P2	(+)	450 m³/h	400 m³/h	8,0 volumi/ora	n° 2 Unità di ventilazione per gabbie di stabulazione	200 m³/h	400 m³/h	MINI G4 +79 SUP. G4+CARBONI ATT.		3 300 W	CAV	ARIA UTA	EXT. ARMADI DI STABULAZIONE ALL'IMP. AERAULICO EDIFICIO	433 W	3 224 W		2 124,4 W	OK		630 W	6 779,7 W	1 669 W	6 779,7 W	OK	24,0°C	24,0°C	50,0%											
	A - 104	Magazzino	3,80 m²	2,40 m	9,1 m³	P2		36 m³/h	36 m³/h	4,0 volumi/ora				MINI G4 +79 SUP. G4+CARBONI ATT.		300 W	CAV	ARIA UTA		98 W	291 W		221,4 W	OK		52 W	549,6 W	148 W	549,6 W	OK	20,0°C	25,0°C	50,0%											
	A - 105	Stabulario 2	15,00 m²	3,00 m	45,0 m³	P2	(+)	480 m³/h	400 m³/h	10,7 volumi/ora	n° 2 Unità di ventilazione per gabbie di stabulazione	200 m³/h	400 m³/h	MINI G4 +79 SUP. G4+CARBONI ATT.		3 500 W	CAV	ARIA UTA	EXT. ARMADI DI STABULAZIONE ALL'IMP. AERAULICO EDIFICIO	689 W	3 439 W		2 266,0 W	OK		667 W	7 231,7 W	1 780 W	7 231,7 W	OK	24,0°C	24,0°C	50,0%											
	A - 106	Stabulario 3 (coniglI o cavie)	10,90 m²	3,00 m	32,7 m³	P2	(+)	706 m³/h	589 m³/h	18,0 volumi/ora	n° 4 Armadi non ventilati per stabulazione			MINI G4 +79 SUP. G4+CARBONI ATT.		5 100 W	CAV	ARIA UTA	PREDISPOSIZIONE PER ESTRAZIONE ARMADI VENTILATI	56 W	5 060 W		4 049,0 W	OK		654 W	10 641,4 W	1 905 W	10 641,4 W	OK	21,0°C	21,0°C	50,0%											
	A - 107	Stabulario 4	9,95 m²	3,00 m	29,9 m³	P2	(+)	480 m³/h	400 m³/h	16,1 volumi/ora	n° 2 Unità di ventilazione per gabbie di stabulazione	200 m³/h	400 m³/h	MINI G4 +79 SUP. G4+CARBONI ATT.		3 500 W	CAV	ARIA UTA	EXT. ARMADI DI STABULAZIONE ALL'IMP. AERAULICO EDIFICIO	180 W	3 439 W		2 266,0 W	OK		417 W	7 231,7 W	1 780 W	7 231,7 W	OK	24,0°C	24,0°C	50,0%											
	A - 108	Stabulario 5	29,70 m²	3,00 m	89,1 m³	P2	(+)	960 m³/h	800 m³/h	10,8 volumi/ora	n° 4 Unità di ventilazione per gabbie di stabulazione	200 m³/h	800 m³/h	MINI G4 +79 SUP. G4+CARBONI ATT.		6 900 W	CAV	ARIA UTA	EXT. ARMADI DI STABULAZIONE ALL'IMP. AERAULICO EDIFICIO	717 W	6 878 W		4 532,1 W	OK		845 W	14 463,4 W	3 561 W	14 463,4 W	OK	24,0°C	24,0°C	50,0%											
	A - 109	Corridoio sporco	37,40 m²	2,40 m	89,8 m³	P2		359 m³/h	359 m³/h	4,0 volumi/ora				MINI G4 +79 SUP. G4+CARBONI ATT.		2 600 W	CAV	ARIA UTA		1 272 W	2 572 W		2 179,3 W	OK		2 092 W	5 408,3 W	1 453 W	5 408,3 W	NO	20,0°C	25,0°C	50,0%											
	A - 110	Corridoio sporco	18,15 m²	2,40 m	43,6 m³	P2		174 m³/h	174 m³/h	4,0 volumi/ora				MINI G4 +79 SUP. G4+CARBONI ATT.		1 300 W	CAV	ARIA UTA		550 W	1 248 W		1 057,6 W	OK		616 W	2 625,1 W	705 W	2 625,1 W	OK	20,0°C	25,0°C	50,0%											
	A - 111	QE	5,70 m²	2,75 m	15,7 m³													CONDIZIONATORE AUTONOMO																										
PIANO PRIMO ZONA B	B - 101	Corridoio pulito	8,65 m²	2,40 m	20,8 m³	P2		83 m³/h	83 m³/h	4,0 volumi/ora				MINI G4 +79 SUP. G4+CARBONI ATT.		600 W	CAV	ARIA UTA		20 W	595 W		504,0 W	OK		141 W	1 251,1 W	336 W	1 251,1 W	OK	20,0°C	25,0°C	50,0%											
	B - 102	**Studi comportamentali**	**98,17 m²**	**3,00 m**	**177,5 m³**			**1 188 m³/h**	**1 188 m³/h**	**7,3 volumi/ora**				MINI G4 +79 SUP. G4+CARBONI ATT.		8 600 W	CAV	ARIA UTA	OGNI BOX ISOLATO DEVE ESSERE SERVITO DALL'IMPIANTO ARIA	1 815 W	8 512 W		5 608,9 W	OK		3 655 W	17 900,0 W	4 407 W	17 900,0 W	OK	24,0°C	24,0°C	50,0%	PRED	PRED	PRED	PRED	PRED						
		Studi comportamentali BOX 1	9,76 m²	3,00 m	29,3 m³	P2		100 m³/h	100 m³/h	3,4 volumi/ora	n° 1 Any maze (apparecchio per topo 100x100) con lamp. a luce diffusa n° 1 Aparecchio a croce 60x80 n° 1 Banco n° 1 Naso aspirante Armadi n° 1 Illuminazione artificiale e controllo ciclo diurno e notturno	100 m³/h	100 m³/h		MINI: FILTRO ASS H 14 EXT: FILTRO ASS H 14					ESTRATORE DEDICATO PER NASO ASPIRANTE **EXT#5 (200 m³/h)** EXT. ARMADI DI STABULAZIONE ALL'IMP. AERAULICO EDIFICIO																			1 punti	1 punti								
		Studi comportamentali BOX 2	6,76 m²	3,00 m	20,3 m³	P2		162 m³/h	162 m³/h	8,0 volumi/ora	n° 1 Morris wather maze - piscina h = 60 cm, Ø 150 cm				MINI: FILTRO ASS H 14 EXT: FILTRO ASS H 14			ARIA UTA	PREVEDERE SCARICO A PILETTA																			1 punti	1 punti								
		Studi comportamentali BOX 3	3,22 m²	3,00 m	9,7 m³	P2		77 m³/h	77 m³/h	8,0 volumi/ora	n° 1 Banco con predisposizione per dinamic plantar anestisiometer (70x50cm)				MINI: FILTRO ASS H 14 EXT: FILTRO ASS H 14			ARIA UTA																											
		Studi comportamentali BOX 4	3,22 m²	3,00 m	9,7 m³	P2		77 m³/h	77 m³/h	8,0 volumi/ora	n° 1 Banco con predisposizione per dinamic plantar anestisiometer (70x50cm)				MINI: FILTRO ASS H 14 EXT: FILTRO ASS H 14																														
		Studi comportamentali BOX 5	4,36 m²	3,00 m	13,1 m³	P2		105 m³/h	105 m³/h	8,0 volumi/ora	Banco esterno con PC e visiva per osservazioce comportamento n° 1 Telecamere Illuminazione artificiale e controllo ciclo diurno e notturno				MINI: FILTRO ASS H 14 EXT: FILTRO ASS H 14																														
		Studi comportamentali BOX 6	3,57 m²	3,00 m	10,7 m³	P2		86 m³/h	86 m³/h	8,0 volumi/ora	Banco di lavoro con cilindri Ø 20 cm, h=50 cm per due operatori				MINI: FILTRO ASS H 14 EXT: FILTRO ASS H 14																														
		Studi comportamentali BOX 7	5,99 m²	3,00 m	18,0 m³	P2		144 m³/h	144 m³/h	8,0 volumi/ora	Social interactive Armadi ventilati per stabulazione Illuminazione artificiale e controllo ciclo diurno e notturno	144 m³/h			MINI: FILTRO ASS H 14 EXT: FILTRO ASS H 14				EXT. ARMADI DI STABULAZIONE ALL'IMP. AERAULICO EDIFICIO																												
		Studi comportamentali BOX 8	6,00 m²	3,00 m	18,0 m³	P2		144 m³/h	144 m³/h	8,0 volumi/ora	Banco con lavandini				MINI: FILTRO ASS H 14 EXT: FILTRO ASS H 14																														
		Studi comportamentali CORRIDOIO	16,29 m²	3,00 m	48,9 m³	P2		293 m³/h	293 m³/h	6,0 volumi/ora					MINI: FILTRO ASS H 14 EXT: FILTRO ASS H 14																														
	B - 103	Stabulario 6 (grigio)	11,90 m²	3,00 m	35,7 m³	P2	(+)	286 m³/h	200 m³/h	8,0 volumi/ora	n° 1 Unità di ventilazione per gabbie di stabulazione	200 m³/h	200 m³/h	MINI G4 +79 SUP. G4+CARBONI ATT.		2 100 W	CAV	ARIA UTA	EXT. ARMADI DI STABULAZIONE ALL'IMP. AERAULICO EDIFICIO	429 W	2 046 W		1 348,3 W	OK		610 W	4 302,9 W	1 069 W	4 302,9 W	OK	24,0°C	24,0°C	50,0%											
	B - 104	Stabulario 7 (grigio)	8,05 m²	3,00 m	24,2 m³	P2	(+)	240 m³/h	200 m³/h	9,9 volumi/ora	n° 1 Unità di ventilazione per gabbie di stabulazione	200 m³/h	200 m³/h	MINI G4 +79 SUP. G4+CARBONI ATT.		1 800 W	CAV	ARIA UTA	EXT. ARMADI DI STABULAZIONE ALL'IMP. AERAULICO EDIFICIO	220 W	1 719 W		1 133,0 W	OK		415 W	3 615,9 W	890 W	3 615,9 W	OK	24,0°C	24,0°C	50,0%											
	B - 105	Corridoio sporco	5,50 m²	2,40 m	13,2 m³	P2		53 m³/h	53 m³/h	4,0 volumi/ora				MINI G4 +79 SUP. G4+CARBONI ATT.		400 W	CAV	ARIA UTA		142 W	378 W		320,5 W	OK		319 W	795,5 W	214 W	795,5 W	NO	20,0°C	25,0°C	50,0%											
			672,2 m²		**1 858,9 m³**			**14 549 m³/h**	**14 434 m³/h**	**7,8 volumi/ora**			**5 945 m³/h**	